

数据采集器—SmartLogger1000



智能灵活

- 通过MODBUS-TCP支持同时接入华为NetEco和第三方管理系统
- 可通过USB接口和嵌入式Web读取数据和软件升级

简便易用

- 多达80台光伏设备接入
- 支持智能电网调度

稳定可靠

- 最大1000米可靠通信距离
- 自动分配RS485地址，支持远程配置

技术参数

技术参数	Smart Logger
设备管理	
管理的设备数量	80
通信方式	3 x RS485
最大通信距离	1000 m
显示	
LCD	3.5寸图形LCD
LED	3个 LED指示灯
Web	嵌入式Web
常规参数	
电源	100 V ~ 240 VAC , 50 Hz/60 Hz
功耗	常规 3 W , 最大 7 W
存储容量	32MB Flash , 选配SD卡可扩展到16GB
语言	英语、中文、德语、意大利语、日语、法语
尺寸(宽/高/深)	225mm×140mm×50mm
工作温度	-20 °C to +60 °C
相对湿度(无冷凝)	5 - 95%
防护等级	IP20
安装方式	挂墙、桌面、导轨
接口	
以太网	10 / 100 M, Modbus - TCP
RS485	Modbus - RTU
USB	支持
数字输入	4
模拟输出	2
继电器输出	3

