

SmartACU2000D

智能子阵控制器



含SmartPID2000模块



不含SmartPID2000模块



智能



简单



可靠

技术参数	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-01	SmartACU2000D-D-03
基本配置			
内置数据采集器	SmartLogger3000B x 1		
SmartModule1000A	选配		1
以太网口	1 or 3 (配置一台SmartModule1000A) or 6 (配置一台SmartModule1000A和五口交换机)		
RS485	COM x 6, 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 115,200 bps		
可选以太网口	SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps		
MBUS接口数量 ¹	1	1	2
SmartPID2000模块数量	0	1	2
智能绝缘监测功能	-	选配	
环境参数			
工作温度	-40℃ ~ 60℃		
相对湿度	4% ~ 100%（无凝露）		
最高工作海拔	4,000 m		
电气参数			
SmartACU交流输入电压	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE		
MBUS接口交流输入电压	380 V ~ 800 V, 3Ph		
PID模块交流输入电压	380 V ~ 800 V, 3Ph + FE (功能地)		
交流输入频率	50 Hz / 60 Hz		
供电电源	标配 12 V 直流电源；选配 24 V 直流电源		
机械参数			
进出线方式	下进下出		
操作维护方式	前操作、前维护		
尺寸（宽 x 高 x 深）	640 x 770 x 315 mm	880 x 770 x 369 mm	
重量	29 kg	49 kg	61 kg
防护等级	IP65		
安装方式	支架、抱杆、挂墙		
满足的标准			
ROHS, IEC/EN 61000-3-2, IEC / EN 61000-3-3, EN 55011, IEC 62443-4-1 IEC 62443-4-2等			

1: 适配PLC电力载波通信。